




РЕГУЛЬОВАНА НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИВУ

Простий полив відповідно до потреб. Має форсунку для регулювання потоку води, яку можна повертати однією рукою, і 2 режими розпилення.



Артикул

2.645-267.0

Технічні дані

4054278047522		
Маса	кг	0,094
Маса (з пакуванням)	кг	0,119
Розміри (Д × Ш × В)	мм	210 × 41,5 × 79

Міні-мийка

Кількість струменів	2
Можливість регулювання об'єму води	■
Функція самопромивки	■
Конусовий струмінь	■
Точковий струмінь	■

■ Включено в комплект поставки

**Ергономічний клапан**

- Регулювання потоку води в насадці однією рукою.

Режим розпилення плавно змінюється від точкового струменя до конусного

- Ідеально підходить для поливу (конусний струмінь) і очищення (точковий струмінь).

Самостійне спустошення

- Оптимальний захист від замерзання.

СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- BP 1 Barrel Set

АКСЕСУАРИ РЕГУЛЬОВАНА НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИВУ
2.645-267.0



		Артикул	Опис	
ШЛАНГИ				
Шланг PrimoFlex 1/2 – 20м	1	2.645-138.0	Шланг PrimoFlex 1/2, 20м, робочий тиск до 24 бар. Зручний 3-шаровий садовий шланг, який при звичайному повсякденному використанні в саду прослужить не менше 12 років. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	☐
З'ЄДНУВАЧІ ТА КОНЕКТОРИ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВУ				
Універсальний конектор з аквастопом	2	2.645-192.0	Універсальний конектор з аквастопом. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	☐
Штуцер G3 / 4, G1 / 2 ВР для систем поливу	3	2.645-006.0	Штуцер з різьбою G3 / 4 внутрішня різьба і адаптером під різьблення G1 / 2. Для підключення швидкоз'ємних конекторів для шлангів.	☐
Універсальний конектор	4	2.645-191.0	Універсальний конектор. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	☐

☐ Доступні аксесуари ☐ Чистячі засоби